

Der Profi für „saubere Arbeit“!

TUCHEL-SWEEP

PROFI



**Flotter Feger
für Baumaschinen,
Gabelstapler,
Unimog und
Traktoren**




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

• robuster Allrounder für Bau- und Industrie
 • mit 3D-Niveaueingleich
 • leistungsstarker Hydraulikmotor

Ihr Spezialist für alle Einsätze!

Die **PROFI**-Baureihe eignet sich aufgrund ihrer robusten Bauweise besonders für extreme Einsätze auf Ihrer Baustelle. Weitere Anwendungsbereiche sind das Reinigen von Straßen, Plätzen, Betriebshöfen und großen Hallen. Bei diesem Allrounder können Sie hydraulisch zwischen freikehrendem und schmutzaufnehmendem Einsatz wählen. Für eine optimale Bodenführung sorgt der 3D-Niveaueingleich. Die Grundausrüstung der **PROFI** beinhaltet einen extrem robusten Maschinenrahmen, einen hochwertigen Hydraulikmotor mit Rammschutz, ein Rasthebelsystem zur Bürsteneinstellung, eine Kehrwalze in Beeline-Bürstenring-System (ø 600 mm, Wabenform), einen Pendelausgleich mit Rollenschacht und stabile Schwerlast-Laufrollen.

Anbaumöglichkeiten

- Schnellwechselladung für Radlader/ Gabelzinken mit 3D-Niveaueingleich
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 Gr. 3 und 5 mit Aushubzylinder
- Dreipunktbock oder Kuppeldreieck KAT I/II mit 3D-Niveaueingleich

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit Vulkollanleiste, Hochfüllklappe (Füllvolumen ca. + 30 %), hydr. Behälterentleerung und integriertem 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- in der Walzenwelle liegender, geschützter Hydraulikmotor inkl. Stromregelventil > 90 Liter (3/4“)
- hydr. Seitenverstellung (1DW erforderlich)
- mechanischer Antrieb über Gelenkwelle
- extra stabile Räder ø 250 x 80 mm für schweren Einsatz
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbinding mit 100 / 200 Liter Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahes Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- Begrenzungslichter (StVZO) für Fahrten im Straßenverkehr

Technische Daten		180	200	230	260	290
Arbeitsbreite (gerade/schräg)	cm	180/169	200/188	230/216	260/244	290/273
Bürsten ø	mm	600	600	600	600	600
Gesamtbreite*	cm	218/207	238/227	263/252	288/277	322/309
erf. Ölmenge (bei 160 bar)	l/min.	30	40	40	50	50
Gewicht**	kg	454	477	495	516	548
Volumen Schmutzsammelbehälter	l	270	300	335	370	420

* außenliegender / innenliegender Hydraulikmotor
 ** freikehrend mit Gabelzinkenaufnahme

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich!



Innenliegender Motor inkl. Stromregelventil



Staubbinding durch Wassersprüh-einrichtung, Freikehrmodus serienmäßig



Mit Schneekkehrbürste ideal für den Winterdienst



Universell adaptierbar – mit hydr. oder mech. Antrieb